

Hoja Técnica
XZSO LA
Abril-2015

Xylazel Aire Sano Hogares Saludables

1.- Descripción del producto

Clase de producto	**Xylazel Aire Sano Hogares Saludables** es una pintura al agua para paredes y techos de interior que también puede aplicarse sobre otras superficies como madera o metales con imprimaciones adecuadas. Destaca por su alto contenido en resina de dispersión, basada en un copolímero de acetato de vinilo y etileno (VAE), por su bajo contenido en COVs y en emisiones de productos peligrosos. Es altamente lavable y muy resistente a los roces. Su especial formulación, permite una fácil aplicación y un gran poder de cubrición en todo tipo de superficies. - **Xylazel Aire Sano Hogares Saludables** posee la **etiqueta ecológica europea** con Nº ES-GA/007/004. - **Cumple con los requisitos de la clase A+** del decreto francés nº 2011-321 de 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo sostenible, Transporte y Vivienda. - Está **avalada por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología (SEAIC).**
Características	- **Xylazel Aire Sano Hogares Saludables** proporciona un acabado decorativo mate con excelente duración y facilidad de limpieza. - Adecuada para la mayoría de las superficies. - Especial para interiores (también puede ser empleada en exteriores.) - Excelente nivelación y brochabilidad. - Gran capacidad de adherencia. - Alto poder de cubrición y gran rendimiento. - Resistencia a golpes y roces. - Perfecta lavabilidad. - No se cuartea ni escama. Muy elástica.. - Después de seca es resistente al agua. Impermeable y transpirable. - Colores estables a la luz y la intemperie. - El blanco no amarillea - Secado muy rápido. - Colores mezclables entre sí y con tintes de color (éstos deben cumplir los criterios ecológicos de Ecolabel). - Débil olor en la aplicación. Una vez seca no huele. Baja emisión de productos peligrosos y sensibilizantes. - Diluible en agua (30% máximo).
Campos de aplicación	Paredes y techos de interior que también puede aplicarse sobre otras superficies como madera o metales con imprimaciones adecuadas..
Colores	Blanco Nieve, Rojo Arcilla, Beige Arena, Azul Océano, Gris Piedra, Marfil Duna, Azul Cielo, Marrón Tierra, Verde Agua, Marrón Montaña, Gris Nube, Azul Turquesa, Naranja Otoño, Verde Naturaleza, Violeta Lavanda. La pintura se puede tintar con pastas colorantes universales hasta un 5%. La pintura también puede tintarse mediante los sistemas tintométricos que usan pastas universales o al agua. En estos casos se deben utilizar el mismo lote de pintura para evitar diferencias de color. Se debe cuidar de que los pigmentos tengan la resistencia adecuada y que las pastas pigmentarias no perjudiquen las propiedades de la pintura. Los colores se pueden mezclar entre sí
Envases	750 ml y 2,5 L

2.- Datos técnicos

Datos	**Densidad a 20°C:** 1,35 ±0,1 g/cm³ según color. **Rendimiento:** Aprox. 11-16 m²/L por mano según superficies. **Viscosidad:** 4500 m Pas ± 500 a 20º C **Dilución en agua:** máximo 30%. **Secado:** El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 1 - 2 horas. **Resistencia al frote húmedo**: clase 1 según UNE-EN ISO 11998-2007



3.- Modo de empleo

Preparación	Antes de pintar se debe comprobar que las superficies en donde se va a aplicar **Xylazel Aire Sano Hogares Saludables** estén consolidadas, limpias, secas y exentas de grasas, cercos o capas de productos aplicados previamente que puedan perjudicar la calidad de su acabado. Para un perfecto acabado de la pared es conveniente emplastecer con masillas adecuadas de Xylazel. En superficies muy porosas, como el yeso, la escayola o placas de cartón yeso, se debe aplicar **Xylazel Imprimación para Superficies porosas** para garantizar una perfecta adherencia. Sobre pinturas en mal estado (grietas, desconchados, etc.), eliminar totalmente las viejas capas y proceder luego como en el caso de superficies nuevas. Generalmente, dos manos son suficientes para garantizar una perfecta cubrición. En superficies ya pintadas sobre otras pinturas plásticas, sintéticas o grasas, que estén bien adheridas, lavarlas, lijarlas suavemente y aplicar **Xylazel Aire Sano Hogares Saludables** sin diluir. Recomendamos aplicar, antes de pintar sobre madera nueva, **Xylazel Fondo Rápido TPM** para dar una eficaz protección contra insectos y hongos de pudrición y del azulado que puedan dañar la madera. Cuando la madera contiene sustancias que pueden sangrar y manchar la pintura aplicada como son los taninos, se debe aplicar primero **Xylazel Selladora de Madera.** Sobre cualquier metal se puede aplicar **Xylazel Aire Sano Hogares Saludables** preparando adecuadamente la superficie y aplicando la imprimación **Xylazel Metal Imprimación Multiadherente Antioxidante.**
Modo de empleo	Puede aplicarse a pistola, brocha, rodillo o pincel.
Limpieza de útiles	Agua y jabón

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según la legislación europea de clasificación de etiquetado de mezclas peligrosas

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



Norte: Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Centro: Avda. Fuentemar, 16 - oficina 7.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com



Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240